

3253660

Lucie 18W IP20 3000K

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Alu. + PMMA

Farge:
Hvit



IP20



Lumen: 1260 L
Effekt: 18 W
Lumen/watt: 70 L/W
Fargetemperatur: 3000K
Levetid: 50.000t (L70/B50)
Fargegjengivelse: 80
Driver: Fasedim
LxBxH: 225x20mm
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 5
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Ja
UGR: -
Optikk: Opal
Hulltaking: 210mm
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

| | | | |
|---|----------|-------------------------|-----|
| 1 | EF006644 | Egnet for veggmontering | Nei |
| 2 | EF001265 | Egnet for pendeloppheng | Nei |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| 3 | EF021180 | Egnet for himling | Nei |
| 4 | EF006760 | Egnet for inbygging | Ja |
| 5 | EF007793 | Egnet til påbygging | Nei |
| 6 | EF004274 | Egnet for lyskjedekonfigurasjon | Nei |
| 7 | EF007694 | For overvåking av arbeidsplassen | Nei |
| 8 | EF002423 | Lampetype | LED ikke utskiftbar (EV011515) |
| 9 | EF005905 | Med lyskilde | Ja |
| 10 | EF000048 | Lampeholder (Fatning) | Andre (EV000154) |
| 11 | EF001596 | Kapslingsmateriale | Aluminium (EV000072) |
| 12 | EF000136 | Kapslingsfarge | Hvit (EV000202) |
| 13 | EF000187 | Spenningstype | AC (EV000460) |
| 14 | EF005127 | Merkespenning fra/til | 220,00 - 240,00 V |
| 15 | EF000381 | Driftsutstyr | Ikke påkrevd (EV005787) |
| 16 | EF007556 | Driver inkludert | Nei |
| 17 | EF012152 | Dimming 0-10 V | Nei |
| 18 | EF012153 | Dimming 1-10 V | Nei |
| 19 | EF012154 | Dimming DALI | Nei |
| 20 | EF012155 | Dimming DMX | Nei |
| 21 | EF012188 | Dimming DSI | Nei |
| 22 | EF012156 | Dimming med integrert potensiometer | Nei |
| 23 | EF012157 | Dimming GPRS | Nei |
| 24 | EF012158 | Dimming LineSwitch | Nei |
| 25 | EF012159 | Dimming leverandørsesifikk | Nei |
| 26 | EF012160 | Dimming nettspenningsmodulasjon | Nei |
| 27 | EF012161 | Dimming faseavsnitt | Ja |
| 28 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt | Ja |
| 29 | EF012163 | Dimming programmerbar | Nei |
| 30 | EF012164 | Dimming RF | Nei |
| 31 | EF012165 | Dimming sinuskurve reduksjon | Nei |
| 32 | EF012166 | Dimming Touch and Dim | Nei |
| 33 | EF012167 | Dimming ZigBee | Nei |
| 34 | EF012168 | Dimming trykknapp | Nei |
| 35 | EF012171 | Dimming avhengig av utstyr | Nei |
| 36 | EF004283 | Lysfordeling | Symmetrisk (EV000181) |
| 37 | EF008157 | Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538) |
| 38 | EF004282 | Lysstråling | Direkte (EV000090) |
| 39 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) (EV014986) |
| 40 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055) |
| 41 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 42 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 43 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP20 (EV006405) |
| 44 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andre (EV000154) |
| 45 | EF000004 | Isoleringsklasse | II (EV000583) |
| 46 | EF006420 | Brannvernklasse D | Nei |
| 47 | EF004275 | Egnet for nødlys | Nei |
| 48 | EF000197 | Med bevegelsessensor | Nei |
| 49 | EF001203 | Med lyssensor | Nei |
| 50 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak | Ja |

| | | | |
|----|----------|-------------------------|--|
| 51 | EF009372 | Med luftspalter | Nei |
| 52 | EF009350 | Lysfarge | Hvit (EV000202) |
| 53 | EF009346 | Fargetemperatur | - 3000 K |
| 54 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581) |
| 55 | EF012172 | Lysutbytte | 70,00 lm/W |
| 56 | EF025740 | Virkningsgrad | 0,90 |
| 57 | EF000008 | Bredde | 225,00 mm |
| 58 | EF001456 | Høyde/dybde | 20,00 mm |
| 59 | EF001438 | Lengde | 225,00 mm |
| 60 | EF011868 | Type kabling | Egnet for gjennomgangskobling (EV015019) |
| 61 | EF000124 | Tilkoblingstype | Andre (EV000154) |