

3253681

LP60-O/4K-40W

ETIM klasse:  
EC002892

Materiale:  
Aluminium

Farge:  
Hvit



IP20



LED-panel er et attraktivt produkt for bruk i kontorlandskap, undervisning og helse-sektoren.

Led-panel med Opal avdekning kan brukes i korridorer og andre steder for generell belysning. LED-panel montert i vaskerom eller i garderoben gir godt og riktig lys. Led-panel kan fint brukes både i det offentlige rom, men også i hjemmet. Vi har de mest brukte variantene i 60x60 og 30x120 format med nødvendig drivere og oppheng. Se tilbehør.

Drivere bestilles separat

Lumen: 4000 L  
Effekt: 40 W  
Lumen/watt: 100 L/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Levetid: 100.000T L80B20 (Ta25°)  
Fargegjengivelse: 80  
Driver: AV/PÅ  
LxBxH: 595x595x10  
Kapslingsgrad: IP23  
MacAdamstep: 4  
Lysspredning: 120°  
Driver inkludert: Nei  
UGR: 22  
Optikk: Opal  
Hulltaking: -  
Isosafe: -  
Monteringsmåte: Tak og Vegg  
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0