

3253698

Axis 3000K 60°

ETIM klasse:
EC001744

Materiale:
Aluminium

Farge:
Hvit



IP20



En smart og tidsriktig spot med fint design som kan monteres i downlighthull ca. Ø=83mm. Egner seg bra for belysning av bilder og ting man ønsker å fremheve i et rom. Axis monteres som en vanlig downlight med fjæroppheng. Tilkobling og driver legges over himling som gjør at Axis får et enkelt og fint design. Axis egner seg bra som erstatning for downlight som er plassert for langt fra vegger og der det er skråtak og gode høyder. Hvis man behøver mer lys kan man enkelt bore inn en ekstra ved siden av i samme downlightkasse. 24° varianten passer også fint inn der det er langt frem til det man ønsker å belyse. Kan være fin å sette i par med anbefalt avstand på C/C = 13cm.

Lumen: 800 L

Effekt: 10 W

Lumen/watt: 80 L/W

Fargetemperatur: 3000

Levetid: 50.000t L70B50

Fargegjengivelse: 90

Driver: Fasedim

LxBxH: 50x130mm

Kapslingsgrad: IP23

MacAdamstep: 2

Lysspredning: 60

Driver inkludert: Ja

UGR: -

Optikk: Reflektor

Hulltaking: 80-85mm

Isosafe: -

Monteringsmåte: Vegg og tak

Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Spotlight (EC001744)

ETIM versjon: 7.0