

3253731

## Ask Speillys Hvit 18W

ETIM klasse:  
EC002892

Materiale:  
Aluminium

Farge:  
Hvit



IP20



Veggarmatur med tidløs design som passer i de fleste miljøer. Kan monteres vertikalt eller horisontalt og gjerne i par. Best egnet for skjult anlegg. Lyset kan vries i ønsket posisjon. Det vil si at man kan bruke armaturen som et opplys eller nedlys. Armaturen kan også brukes som bilde eller skilt belysning. Ikke dimbar.

- 50.000t (L70)
- SCDM< 3
- 3000k
- RA>80
- IP20

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006644	Egnet for veggmontering	Ja
2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Nei
3	EF021180	Egnet for himling	Nei
4	EF006760	Egnet for inbygging	Nei
5	EF007793	Egnet til påbygging	Nei
6	EF004274	Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
7	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
8	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
9	EF005905	Med lyskilde	Ja

10	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Andre (EV000154)
11	EF001596	Kapslingsmateriale	Aluminium (EV000072)
12	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
13	EF004284	Avdekkingens materiale	Plast, gjennomsiktig (EV006823)
14	EF000282	Type raster	Uten (EV000494)
15	EF000187	Spenningstype	AC (EV000460)
16	EF005127	Merkespenning fra/til	220,00 - 240,00 V
17	EF012150	EF012150	300,00
18	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
19	EF007556	Driver inkludert	Nei
20	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
21	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
22	EF012154	Dimming DALI	Nei
23	EF012155	Dimming DMX	Nei
24	EF012188	Dimming DSI	Nei
25	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
26	EF012157	Dimming GPRS	Nei
27	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
28	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
29	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
30	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
31	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
32	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
33	EF012164	Dimming RF	Nei
34	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
35	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
36	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
37	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
38	EF012171	Dimming avhengig av utstyr	Nei
39	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
40	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
41	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
42	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
43	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
44	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
45	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
46	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	1 (EV000599)
47	EF000004	Isoleringsklasse	I (EV000582)
48	EF006420	Brannvernklasse D	Nei
49	EF004275	Egnet for nødlys	Nei
50	EF000197	Med bevegelsessensor	Nei
51	EF001203	Med lyssensor	Nei
52	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak	Ja
53	EF009372	Med luftspalter	Nei
54	EF000280	Egnet for lampeeffekt	- 18 W
55	EF009349	Effektiv lysstrøm	1800,00 lm
56	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)

57	EF009346	Fargetemperatur	3000,00 K
58	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
59	EF012172	Lysutbytte	100,00 lm/W
60	EF025740	Virkningsgrad	0,50
61	EF000008	Bredde	100,00 mm
62	EF001456	Høyde/dybde	42,00 mm
63	EF001438	Lengde	600,00 mm
64	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
65	EF000124	Tilkoblingstype	Kabelsko, flat (EV006385)