

3253736

Xara 18W

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



IP20



Lumen: 1440 L
Effekt: 18 W
Lumen/watt: 80 L/W
Fargetemperatur: 2700-3000-4000K
Levetid: 50.000t (L70/B50)
Fargegjengivelse: 80
Driver: AV/PÅ
LxBxH: 220x48mm
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 4
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Ja
UGR: -
Optikk: Opal
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak og vegg
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006644	Egnet for veggmontering	Ja
2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Nei

3	EF021180	Egnet for himling	Ja
4	EF006760	Egnet for inbygging	Nei
5	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
6	EF004274	Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Ja
7	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
8	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
9	EF005905	Med lyskilde	Ja
10	EF001596	Kapslingsmateriale	Andre (EV000154)
11	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
12	EF004284	Avdekkingsens materiale	Plast, opalfarget (EV006821)
13	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
14	EF005127	Merkespenning fra/til	200,00 - 240,00 V
15	EF012150	EF012150	200,00 - 200,00
16	EF007556	Driver inkludert	Ja
17	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
18	EF012154	Dimming DALI	Nei
19	EF012155	Dimming DMX	Nei
20	EF012188	Dimming DSI	Nei
21	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
22	EF012157	Dimming GPRS	Nei
23	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
24	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
25	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
26	EF012161	Dimming faseavsnitt	Nei
27	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
28	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
29	EF012164	Dimming RF	Nei
30	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
31	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
32	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
33	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
34	EF012171	Dimming avhengig av utstyr	Nei
35	EF012170	Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410)
36	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
37	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
38	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
39	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
40	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
41	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
42	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
43	EF006420	Brannvernklasse D	Nei
44	EF004275	Egnet for nødlys	Nei
45	EF000197	Med bevegelsessensor	Nei
46	EF001203	Med lyssensor	Nei
47	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak	Nei
48	EF009372	Med luftspalter	Nei
49	EF000280	Egnet for lampeeffekt	18,00 - 18,00 W
50	EF009347	Maks systemeffekt	18,00 W

51	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
52	EF009346	Fargetemperatur	2700,00 - 4000,00 K
53	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
54	EF012172	Lysutbytte	80,00 lm/W
55	EF025740	Virkningsgrad	0,90
56	EF001456	Høyde/dybde	48,00 mm
57	EF000015	Ytre diameter	220,00 mm
58	EF011868	Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling (EV015019)