

3254627

## Agder 12-36

ETIM klasse:  
EC001716

Materiale:  
Plast

Farge:  
Hvit



IP65



Lumen: 4680 Lm  
Effekt: 36 W  
Lumen/watt: 130 Lm/W  
Fargetemperatur: 3000-4000-5000 K  
Levetid: 100.000t L80B20 v/ 25°C  
Ra/Cri: 80  
Driver: AV/PÅ  
LxBxH: 120x83x71  
Kapslingsgrad: IP65  
MacAdamstep: 3  
Lysspredning/optikk: 120°  
Driver inkludert: Ja  
UGR: -  
Avdekning: Opal  
Hulltaking: -  
Isosafe: -  
Monteringsmåte: Tak og Vegg  
Isolasjonsklasse: 3

Antall armaturer pr. sikring  
Agder 12-36 og 15-45  
B10-13stk / B13-16stk / B16-20stk.  
C10-27stk / C13-35stk / C16-44stk.

ETIM klasse: Industriarmatur (EC001716)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000003	Monteringsmetode	(EV000071)
2	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
3	EF005905	Med lyskilde	Nei
4	EF012204	Egnet for hjelpelyskilde	Nei
5	EF001596	Kapslingsmateriale	Kunststoff (EV000139)
6	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
7	EF007556	Driver inkludert	Nei
8	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
9	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
10	EF012154	Dimming DALI	Nei
11	EF012155	Dimming DMX	Nei
12	EF012188	Dimming DSI	Nei
13	EF012161	Dimming faseavsnitt	Nei
14	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
15	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
16	EF012157	Dimming GPRS	Nei
17	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
18	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
19	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
20	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
21	EF012164	Dimming RF	Nei
22	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
23	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
24	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
25	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
26	EF012169	Uten dimmefunksjon	Ja
27	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
28	EF012170	Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410)
29	EF004290	Materiale i reflektor	Uten reflektor (EV006851)
30	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
31	EF011870	Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	50000,00 h
32	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP68 (EV006619)
33	EF001263	Ballsikker	Nei
34	EF000004	Isoleringsklasse	I (EV000582)
35	EF006420	Brannvernklasse D	Nei
36	EF009347	Maks systemeffekt	36,00 W
37	EF009349	Effektiv lysstrøm	4600,00 lm
38	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
39	EF009346	Fargetemperatur	3000,00 - 5000,00 K
40	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
41	EF000008	Bredde	83,00 mm
42	EF001456	Høyde/dybde	71,00 mm
43	EF001438	Lengde	1200,00 mm
44	EF011868	Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling (EV015019)
45	EF001391	Antall poler	3,00

46	EF000085	Ledertversnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
47	EF000124	Tilkoblingstype	Stikklemme (EV006494)
48	EF004275	Egnet for nødlys	Nei
49	EF005500	Med beskyttelsesdeksel	Nei