

3254654

Vision 15-80

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Stål

Farge:
Hvit



IP23



Lumen: 13600 L
Effekt: 80 W
Lumen/watt: 170 L/W
Fargetemperatur: 4000K
Levetid: 100 000t L80/B10 (Ta25°C)
Fargegjengivelse: 80
Driver: AV/PÅ
LxBxH: 1550x120x55
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 4
Lyspredning: 60°
Driver inkludert: Ja
UGR: -
Optikk: Linser
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak og Vegg
Isolasjonsklasse: 3

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006644	Egnet for veggmontering	Ja
---	----------	-------------------------	----

2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Ja
3	EF021180	Egnet for himling	Ja
4	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
5	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
6	EF005905	Med lyskilde	Nei
7	EF001596	Kapslingsmateriale	Stål (EV000179)
8	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
9	EF004284	Avdekkingsens materiale	Plast, gjennomsiktig (EV006823)
10	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
11	EF007556	Driver inkludert	Ja
12	EF012169	Uten dimmefunksjon	Ja
13	EF012170	Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410)
14	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
15	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Bredstrålende 40-80° (EV011534)
16	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
17	EF011871	Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	100000,00 h
18	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP23 (EV006407)
19	EF009347	Maks systemeffekt	80,00 W
20	EF009349	Effektiv lysstrøm	13600,00 lm
21	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
22	EF009346	Fargetemperatur	3000,00 K
23	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
24	EF012172	Lysutbytte	170,00 lm/W
25	EF000008	Bredde	120,00 mm
26	EF001456	Høyde/dybde	55,00 mm
27	EF001438	Lengde	1550,00 mm
28	EF011868	Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling (EV015019)
29	EF001391	Antall poler	5,00
30	EF000085	Ledertversnitt	2,50 mm ²
31	EF000124	Tilkoblingstype	Stikklemme (EV006494)