

1449598

PIR-I-Sensor

ETIM klasse:
EC000133

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



IP20



PIR sensor tilpasset for rask montering. Kommer ferdig koblet med 2m kabel og vår store Betek tilkoblingsboks.

PIR-I Sensor passer fint å bruke i de fleste rom der det er mulig å felle inn sensoren i tak. Ved bruk på kontorer eller andre plasser der arbeidet kan være veldig «statisk» er det viktig å tenke på sensorens plassering for å få best deteksjon.

Les bruksanvisning nøye og utfør test.

PIR sensor vil ikke kunne detektere gjennom vegg, dør og glass slik som mikrobølgesensor kan.

Kommer med 2 m Europlugg!

- Anbefalt monteringshøyde er 2,2m-6m.
- Hulltagning er 65mm (Maks 50mm platetykkelse)
- Maks 300W LED. (Eksempel maks 7 stk 40W LED-Panel)
- Deteksjonsavstand ca. 6m. (360°)
- Holdetid justeres mellom 10 sekunder og 15 minutter. (Ny registrert bevegelse innenfor innstilt tid restarter timer)
- Lysdetektering kan justeres fra 3-2000Lux.

ETIM klasse: Bevegelsessensor komplett (EC000133)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000010	Modell / utførelse	Bevegelsesføler (EV004048)
---	----------	--------------------	----------------------------

2	EF020270	Sensortype	Andre (EV000154)
3	EF009569	Med DALI grensesnitt	Nei
4	EF003863	Konstant lysstyring	Nei
5	EF003858	HVAC-styring	Nei
6	EF011991	Tvangstilkobling	Nei
7	EF003920	Tvungen frakobling	Nei
8	EF006311	Husdyrimmun	Nei
9	EF000147	Krypstrømsbeskyttelse	Ja
10	EF004101	Skannevinkel	360,00 °
11	EF008011	Optimal montasjehøyde	2,20 m
12	EF001098	Trappehusovervåkning	Nei
13	EF001099	Forbikoblingsbryter	Nei
14	EF001323	Maks rekkevidde til siden	6,00 m
15	EF001198	Egnet for trådløs overføring	Nei
16	EF003848	Fjerndrift	Nei
17	EF000483	Med fjernkontroll	Nei
18	EF003429	Responsverdi, justerbar følsomhet	Nei
19	EF007575	Justerbar lysverdi	Ja
20	EF003890	Med signalenhet	Nei
21	EF003898	Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Nei
22	EF021180	Egnet for himling	Ja
23	EF006644	Egnet for veggmontering	Nei
24	EF003808	Dimmefunksjon med dimmerinnsats	Nei
25	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
26	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)
27	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
28	EF001257	Materialkvalitet	Andre (EV000154)
29	EF000025	Halogenfri	Ja
30	EF000139	Overflatebeskyttelse	Andre (EV000154)
31	EF006569	Type overflate	Blank/Glinsende (EV006395)
32	EF023790	Antibakteriell behandling	Nei
33	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
34	EF006243	Gjennomsiktig	Nei
35	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
36	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
37	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hz
38	EF000002	Merkespenning	220,00 V
39	EF006589	Min. innkoblingstid	10,00 s
40	EF006590	Maks. innkoblingstid	15,00 min
41	EF000194	Utkoblingsforsinkelse	900,00 s
42	EF000193	Innkoblingsforsinkelse	900,00 s
43	EF003832	C-last	Nei
44	EF001731	Temperaturområde	-20,00 - 40,00 °C
45	EF003876	Omformer inngang	Nei
46	EF005624	Alarmfunksjon	Nei
47	EF000040	Høyde	75,60 mm
48	EF000551	Diameter	76,00 mm

