

3254618

DALI Multi-driver 12W

ETIM klasse:
EC002710

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



IP20



Gir mulighet til å få DALI-styring på alle våre downlight/spotlight.

Den er tilpasset Xero, Eclipse 6 W og Lana downlight med både plugg og mA-innstilling ut av esken.

Kan også brukes til Korona eller takspotten Axis ved å koble direkte på driveren. (disse har ikke plugg, men det trengs ikke gjøres justeringer på driveren)

Arko har plugg men må justere driveren til 230mA. Eclipse 10 W har også plugg men justeres til 260mA. (Se bilde)

100.000t L80B20 (Ta25°C)

ETIM klasse: LED driver (EC002710)

ETIM versjon: 7.0

1	EF003532	For utendørsbruk	Nei
2	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
3	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
4	EF012154	Dimming DALI	Ja
5	EF012188	Dimming DSI	Nei
6	EF012155	Dimming DMX	Nei

7	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
8	EF012157	Dimming GPRS	Nei
9	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
10	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
11	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
12	EF012161	Dimming faseavsnitt	Nei
13	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
14	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
15	EF012164	Dimming RF	Nei
16	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
17	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
18	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
19	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
20	EF012169	Uten dimmefunksjon	Nei
21	EF000150	Kapsling	Plastkapsling (EV005353)
22	EF009471	Egnet for konstant strøm	Ja
23	EF009472	Egnet for konstant spenning	Nei
24	EF003933	Sekundærspenningsområde	10,00 - 34,00 V
25	EF006613	Utgangsstrøm fra/til	350,00 - 350,00 mA
26	EF009473	Egnet for likespenning (primærside)	Nei
27	EF004479	Utgangseffekt fra/til	12,00 - 12,00 W
28	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
29	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
30	EF001438	Lengde	119,00 mm
31	EF000008	Bredde	52,00 mm
32	EF000040	Høyde	22,50 mm