

1449556

BB-16/1+1-PV kronev. sort

ETIM klasse:
EC001590

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende polykarbonat

Farge:
Sort



Påvegg dobbel 1 pol bryter / serievender / kronevender i sort farge, 16A/250V.
Skruklemmer. Avmantlingslengde: 8 mm. Kabeltverrsnitt: 1,5 mm² til 4,0 mm².
Maksimalt tilstrømningsmoment på terminalskruene: 0,8 Nm.
Bakplaten er med 2 par skruehull, c-c 38 mm og c-c 60 mm.
Bryteren leveres med deksel og vippestykker demontert og forseglet i en egen forpakning.

ETIM klasse: Installasjonsbryter (EC001590)

ETIM versjon: 7.0

1	EF002960	Koblingstype	Vippebryter 2x1-polet (EV006342)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vippe/tast (EV006531)
3	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
4	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
5	EF003895	Trykkbryter	Nei
6	EF003816	Antall vipper	2,00
7	EF000003	Monteringsmetode	Påvegg (EV000384)
8	EF002442	Type feste	Skrufeste (EV000717)
9	EF000118	Med monteringsplate	Ja
10	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
11	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
12	EF000025	Halogenfri	Ja
13	EF000139	Overflatebeskyttelse	Lakkert (EV000113)

14	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
15	EF000007	Farge	Svart (EV000206)
16	EF009419	Tekstfelt/merkefelt	Nei (EV004175)
17	EF000134	Belysning	Nei (EV004175)
18	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
19	EF000002	Merkespenning	250,00 V
20	EF000227	Merkestrøm	16,00 A
21	EF003888	Brytestrøm for lysrør	16,00 AX
22	EF001181	Tilbakemelderkontakt	Nei
23	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
24	EF006316	Vaskemaskinbryter	Nei
25	EF008808	Enhet bredde	76,00 mm
26	EF008809	Enhet høyde	84,00 mm
27	EF008810	Enhet dybde	30,50 mm
28	EF000218	Innbyggingsdybde	0,00 mm
29	EF012278	Min. dybde på apparatboks	0,00 mm