

1449599

B-dim DALIETIM klasse:
EC000025Materiale:
PlastFarge:
Hvit (RAL9010)

B-Dim DALI brukes der man ønsker enkel manuell dimming av opp til 26stk. DALI-komponenter. Det er mulighet for å sette oppstartstyrke. Hvis ikke dette gjøres, så går den på i sist innstilte verdi. Minimums lysstyrke kan også settes.

Skal den brukes Stand-alone, altså styre sin egen rekke med armaturer, trenger det ikke justeres på dip-switcher. (7-8 i on posisjon).

For deg som ønsker en annen farge, kan vi tilby et sort deksel med art.nr. 140001, og for deg som ønsker klassisk hvit farge kan art.nr. 140003 bestilles. På denne måten kan du enkelt tilpasse dimmeren til ditt prosjekt.

ETIM klasse: Styreenhet for lysstyring (EC000534)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
2	EF003894	Styrestrøm	52,00 mA
3	EF000002	Merkespenning	230,00 V
4	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hz
5	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
6	EF012154	Dimming DALI	Ja
7	EF012188	Dimming DSI	Nei
8	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
9	EF012168	Dimming trykknapp	Nei

10	EF012159	Dimming leverandørspesifikk	Nei
11	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
12	EF003876	Omformer inngang	Nei
13	EF003867	Lysverdiminne	Ja
14	EF003910	Kan brukes med knapp	Nei
15	EF003906	Kan brukes med bevegelsessensor	Nei
16	EF003909	Kan brukes med indikator for tilstedeværelse	Nei
17	EF003911	Kan brukes med tidsbryter/timer	Nei
18	EF003907	Kan brukes med overføringsknapp	Nei
19	EF012278	Min. dybde på apparatboks	25,00 mm
20	EF003908	Kan brukes med infrarød-knapp	Nei
21	EF008808	Enhet bredde	83,50 mm
22	EF008809	Enhet høyde	83,50 mm
23	EF008810	Enhet dybde	44,00 mm