


3253680

LP60-O/3K

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Aluminium

Farge:
Hvit



IP20



LED-panel er et attraktivt produkt for bruk i kontorlandskap, undervisning og helse-sektoren.

Led-panel med Opal avdekning kan brukes i korridorer og andre steder for generell belysning. LED-panel montert i vaskerom eller i garderoben gir godt og riktig lys. Led-panel kan fint brukes både i det offentlige rom, men også i hjemmet. Vi har de mest brukte variantene i 60x60 og 30x120 format med nødvendig drivere og oppheng. Se tilbehør.

Drivere bestilles separat

Lumen: 4000 Lm
Effekt: 40 W
Lumen/watt: 100 Lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Levetid: 100.000T L80B20 (Ta25°)
Fargegjengivelse: 80
Driver: AV/PÅ - Fasedim - Dali
LxBxH: 595x595x10
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 4
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Nei
UGR: 22
Optikk: Opal
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak og Vegg
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0