

3253765

Xero Sort 7W 2700K

ETIM klasse:  
EC001744

Materiale:  
Aluminium

Farge:  
Sort



IP54



Hvis du ønsker DALI dimming kan vår DALI-driver med el.nr. 3254618 benyttes.

Lumen: 480 Lm  
Effekt: 7 W  
Lumen/watt: 68 Lm/W  
Fargetemperatur: 2700  
Levetid: 100.000t L70B10 (Ta25C°)  
Fargegjengivelse: 90  
Driver: Fasedim  
LxBxH: 98x59mm  
Kapslingsgrad: IP54  
MacAdamstep: 2  
Lysspredning: 36  
Driver inkludert: Ja  
UGR: -  
Optikk: Reflektor  
Hulltaking: 76-83mm  
Isosafe: ja  
Monteringsmåte: Tak  
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Spotlight (EC001744)

ETIM versjon: 7.0

|   |          |                     |     |
|---|----------|---------------------|-----|
| 1 | EF007793 | Egnet til påbygging | Nei |
|---|----------|---------------------|-----|

|    |          |   |                                    |
|----|----------|---|------------------------------------|
| 2  | EF006760 | Egnet for inbygging                           | Ja                                 |
| 3  | EF006644 | Egnet for veggmontering                       | Nei                                |
| 4  | EF001265 | Egnet for pendeloppheng                       | Nei                                |
| 5  | EF021180 | Egnet for himling                             | Nei                                |
| 6  | EF009352 | Egnet for traversmontasje                     | Nei                                |
| 7  | EF009353 | Egnet for søyle- / gulvmontering              | Nei                                |
| 8  | EF009354 | Egnet for strømskinnemontasje                 | Nei                                |
| 9  | EF009470 | Egnet for klemmemontering                     | Nei                                |
| 10 | EF012176 | Egnet for wireoppheng                         | Nei                                |
| 11 | EF009351 | Innstillingsmulighet                          | Dreibar (EV008474)                 |
| 12 | EF000197 | Med bevegelsessensor                          | Nei                                |
| 13 | EF001203 | Med lyssensor                                 | Nei                                |
| 14 | EF002423 | Lampetype                                     | LED ikke utskiftbar (EV011515)     |
| 15 | EF005905 | Med lyskilde                                  | Nei                                |
| 16 | EF006436 | Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) | 0,00                               |
| 17 | EF000048 | Lampeholder (Fatning)                         | Uten (EV000494)                    |
| 18 | EF001596 | Kapslingsmateriale                            | Aluminium (EV000072)               |
| 19 | EF000139 | Overflatebeskyttelse                          | Pulverlakkert (EV008895)           |
| 20 | EF000136 | Kapslingsfarge                                | Svart (EV000206)                   |
| 21 | EF004284 | Avdekkingens materiale                        | Glass, gjennomsiktig (EV006800)    |
| 22 | EF008705 | Børstet overflate                             | Nei                                |
| 23 | EF000187 | Spenningsstype                                | AC (EV000460)                      |
| 24 | EF000381 | Driftsutstyr                                  | Ikke påkrevd (EV005787)            |
| 25 | EF007556 | Driver inkludert                              | Nei                                |
| 26 | EF012171 | Dimming avhengig av utstyr                    | Nei                                |
| 27 | EF012152 | Dimming 0-10 V                                | Nei                                |
| 28 | EF012153 | Dimming 1-10 V                                | Nei                                |
| 29 | EF012154 | Dimming DALI                                  | Nei                                |
| 30 | EF012155 | Dimming DMX                                   | Nei                                |
| 31 | EF012188 | Dimming DSI                                   | Nei                                |
| 32 | EF012156 | Dimming med integrert potensiometer           | Nei                                |
| 33 | EF012157 | Dimming GPRS                                  | Nei                                |
| 34 | EF012158 | Dimming LineSwitch                            | Nei                                |
| 35 | EF012159 | Dimming leverandørsesifikk                    | Nei                                |
| 36 | EF012160 | Dimming nettspenningsmodulasjon               | Nei                                |
| 37 | EF012161 | Dimming faseavsnitt                           | Ja                                 |
| 38 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt                           | Ja                                 |
| 39 | EF012163 | Dimming programmerbar                         | Nei                                |
| 40 | EF012164 | Dimming RF                                    | Nei                                |
| 41 | EF012165 | Dimming sinuskurve reduksjon                  | Nei                                |
| 42 | EF012166 | Dimming Touch and Dim                         | Nei                                |
| 43 | EF012167 | Dimming ZigBee                                | Nei                                |
| 44 | EF012168 | Dimming trykknapp                             | Nei                                |
| 45 | EF012169 | Uten dimmefunksjon                            | Nei                                |
| 46 | EF000036 | Reflektor                                     | Helblank/Høyglans (EV000657)       |
| 47 | EF012170 | Lysfordeler                                   | Fokuslinse (EV014411)              |
| 48 | EF004283 | Lysfordeling                                  | Symmetrisk (EV000181)              |
| 49 | EF008157 | Utstrålingsvinkel (verdi)                     | Medium strålende 20-40° (EV011536) |

|    |          |  |                               |
|----|----------|--|-------------------------------|
| 50 | EF004282 | Lysstråling  | Direkte (EV000090)            |
| 51 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper                   | A++, A+, A (LED) (EV014986)   |
| 52 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055)                 |
| 53 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde           | A+ (EV007055)                 |
| 54 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde       | A+ (EV007055)                 |
| 55 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP  | IP20 (EV006405)               |
| 56 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA)  | 1 (EV000599)                  |
| 57 | EF000004 | Isoleringsklasse   | II (EV000583)                 |
| 58 | EF000280 | Egnet for lampeeffekt  | 8,00 W                        |
| 59 | EF009347 | Maks systemeffekt  | 0,00 W                        |
| 60 | EF009350 | Lysfarge   | Hvit (EV000202)               |
| 61 | EF009346 | Fargetemperatur  | 2700,00 K                     |
| 62 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks  | 90-100 (klasse 1A) (EV003580) |
| 63 | EF011587 | Lysstrøm   | 560,00 lm                     |
| 64 | EF009349 | Effektiv lysstrøm  | 560,00 lm                     |
| 65 | EF001348 | Lysutbytte lampe   | 70,00 lm/W                    |
| 66 | EF025740 | Virkningsgrad  | 0,90                          |
| 67 | EF001456 | Høyde/dybde  | 55,00 mm                      |
| 68 | EF000015 | Ytre diameter  | 110,00 mm                     |
| 69 | EF000124 | Tilkoblingstype  | Kabelsko, flat (EV006385)     |
| 70 | EF006420 | Brannvernklasse D  | Nei                           |
| 71 | EF007694 | For overvåking av arbeidsplassen                                 | Nei                           |
| 72 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak             | Ja                            |
| 73 | EF011946 | Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)                                 | SDCM3 (EV014016)              |