

3253775

LED-stripe LS6

ETIM klasse:
EC002706

Materiale:
-

Farge:
-



Lumen: 4000 Lm
Effekt: 9,6 W/m
Lumen/watt: 83 Lm/W
Fargetemperatur: 2700
Levetid: 50.000t (L70/B50)
Fargegjengivelse: 80
LxBxH: 5m x 8mm
Diodeavstand: 8mm
Klippekant: 5cm
Tilkobling: 2m ledning i hver ende
Kapslingsgrad: IP20
MacAdamstep: 4
Lysspredning: 120
Driver inkludert: Nei
Optikk: Åpen
Monteringsmåte: Tak og vegg
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7.0

| | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | EF000010 | Modell / utførelse | Bånd (EV004243) |
| 2 | EF000003 | Monteringsmetode | Montering (EV000945) |
| 3 | EF002423 | Lampetype | LED ikke utskiftbar (EV011515) |

| | | | |
|----|----------|--|--------------------------------------|
| 4 | EF008340 | Antall LED pr. meter | 120,00 |
| 5 | EF012205 | Antall lyspunkter pr. fot | 36,00 |
| 6 | EF008319 | Lampeeffekt pr. meter | 9,60 W |
| 7 | EF012122 | Lampeeffekt pr. fot | 2,88 W |
| 8 | EF010867 | Lysstyrke pr. meter | 800,00 lm |
| 9 | EF000187 | Spenningsstype | DC (EV000461) |
| 10 | EF008856 | Lampespenning | 24,00 V |
| 11 | EF000128 | Strålingsvinkel | 120,00 ° |
| 12 | EF000381 | Driftsutstyr | Ikke påkrevd (EV005787) |
| 13 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) (EV014986) |
| 14 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055) |
| 15 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 16 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 17 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP20 (EV006405) |
| 18 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 (EV000599) |
| 19 | EF000004 | Isoleringsklasse | III (EV006167) |
| 20 | EF009350 | Lysfarge | Hvit (EV000202) |
| 21 | EF009346 | Fargetemperatur | - 2700 K |
| 22 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581) |
| 23 | EF000008 | Bredde | 8,00 mm |
| 24 | EF001456 | Høyde/dybde | 2,00 mm |
| 25 | EF001438 | Lengde | 5000,00 mm |
| 26 | EF008325 | Med endestykke | Nei |
| 27 | EF008324 | Med tilkoblingssett | Nei |
| 28 | EF005500 | Med beskyttelsesdeksel | Nei |
| 29 | EF000434 | Selvklebende | Ja |
| 30 | EF011868 | Type kabling | med gjennomgangsledninger (EV015020) |
| 31 | EF001391 | Antall poler | 2,00 |
| 32 | EF000124 | Tilkoblingstype | Lodde (EV000764) |