

3254657

Agder 12-36 Sensor

ETIM klasse:
EC001716

Materiale:

Farge:



IP65



Mikrobølgesensoren er ferdig innstilt og fungerer som følger:

PÅ = 100% lys i 1 minutt, før den dimmes sømløst til 20% lys der den er i 5 minutter før den går AV.

Hvis det detekteres bevegelse innen noen av disse tidsrommene, så starter armaturen "syklusen" på nytt.

Lumen: 4680 Lm

Effekt: 36 W

Lumen/watt: 130 Lm/W

Fargetemperatur: 3000-4000-5000 K

Levetid: 100.000t L80B20 (Ta25°C)

Fargegjengivelse: 80

Driver: AV/PÅ

LxBxH: 120x83x71

Kapslingsgrad: IP65

MacAdamstep: 3

Lysspredning: 120°

Driver inkludert: Ja

UGR: -

Optikk: Opal

Hulltaking: -

Isosafe: -

Monteringsmåte: Tak og Vegg

Isolasjonsklasse: 3

Antall armaturer pr. sikring

Agder 12-36 og 15-45

B10-8stk/B13-11stk/B16-14stk.

C10-18stk/C13-24stk/C16-29stk.

ETIM klasse: Industriarmatur (EC001716)

ETIM versjon: 7.0

| | | | |
|----|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | EF000003 | Monteringsmetode | (EV000071) |
| 2 | EF002423 | Lampetype | LED ikke utskiftbar (EV011515) |
| 3 | EF005905 | Med lyskilde | Nei |
| 4 | EF012204 | Egnet for hjelpelyskilde | Nei |
| 5 | EF001596 | Kapslingsmateriale | Kunststoff (EV000139) |
| 6 | EF000136 | Kapslingsfarge | Grå (EV000270) |
| 7 | EF000187 | Spenningsstype | AC (EV000460) |
| 8 | EF007556 | Driver inkludert | Nei |
| 9 | EF012152 | Dimming 0-10 V | Nei |
| 10 | EF012153 | Dimming 1-10 V | Nei |
| 11 | EF012154 | Dimming DALI | Nei |
| 12 | EF012155 | Dimming DMX | Nei |
| 13 | EF012188 | Dimming DSI | Nei |
| 14 | EF012161 | Dimming faseavsnitt | Nei |
| 15 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt | Nei |
| 16 | EF012156 | Dimming med integrert potensiometer | Nei |
| 17 | EF012157 | Dimming GPRS | Nei |
| 18 | EF012158 | Dimming LineSwitch | Nei |
| 19 | EF012159 | Dimming leverandørsesifikk | Nei |
| 20 | EF012160 | Dimming nettspenningsmodulasjon | Nei |
| 21 | EF012163 | Dimming programmerbar | Nei |
| 22 | EF012164 | Dimming RF | Nei |
| 23 | EF012165 | Dimming sinuskurve reduksjon | Nei |
| 24 | EF012166 | Dimming Touch and Dim | Nei |
| 25 | EF012167 | Dimming ZigBee | Nei |
| 26 | EF012168 | Dimming trykknapp | Nei |
| 27 | EF012169 | Uten dimmefunksjon | Nei |
| 28 | EF004283 | Lysfordeling | Symmetrisk (EV000181) |
| 29 | EF012170 | Lysfordeler | Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410) |
| 30 | EF004290 | Materiale i reflektor | Uten reflektor (EV006851) |
| 31 | EF008157 | Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538) |
| 32 | EF011870 | Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C | 50000,00 h |
| 33 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP68 (EV006619) |
| 34 | EF001263 | Ballsikker | Nei |
| 35 | EF000004 | Isoleringsklasse | I (EV000582) |
| 36 | EF006420 | Brannvernklasse D | Nei |
| 37 | EF009347 | Maks systemeffekt | 36,00 W |
| 38 | EF009349 | Effektiv lysstrøm | 4600,00 lm |
| 39 | EF009350 | Lysfarge | Hvit (EV000202) |
| 40 | EF009346 | Fargetemperatur | 3000,00 - 5000,00 K |
| 41 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581) |
| 42 | EF000008 | Bredde | 83,00 mm |
| 43 | EF001456 | Høyde/dybde | 71,00 mm |

| | | | |
|----|----------|------------------------|--|
| 44 | EF001438 | Lengde | 1200,00 mm |
| 45 | EF011868 | Type kabling | Egnet for gjennomgangskobling (EV015019) |
| 46 | EF001391 | Antall poler | 3,00 |
| 47 | EF000085 | Ledertversnitt | 2,50 mm ² |
| 48 | EF000124 | Tilkoblingstype | Stikklemme (EV006494) |
| 49 | EF004275 | Egnet for nødlys | Nei |
| 50 | EF005500 | Med beskyttelsesdeksel | Nei |