

3253738

## Xara 18W PIR

ETIM klasse:  
EC002892

Materiale:  
Plastkapsling

Farge:  
Hvit



IP20



Lumen: 1440 Lm  
Effekt: 18 W  
Lumen/watt: 80 Lm/W  
Fargetemperatur: 2700-3000-4000K  
Levetid: 50.000t (L70/B50)  
Fargegjengivelse: 80  
Driver: AV/PÅ  
LxBxH: 220x48mm  
Kapslingsgrad: IP23  
MacAdamstep: 4  
Lysspredning: 120°  
Driver inkludert: Ja  
UGR: -  
Optikk: Opal  
Hulltaking: -  
Isosafe: -  
Monteringsmåte: Tak og vegg  
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

|   |          |                         |     |
|---|----------|-------------------------|-----|
| 1 | EF006644 | Egnet for veggmontering | Ja  |
| 2 | EF001265 | Egnet for pendeloppheng | Nei |

|    |          |                                                                  |                                         |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3  | EF021180 | Egnet for himling                                                | Ja                                      |
| 4  | EF006760 | Egnet for inbygging                                              | Nei                                     |
| 5  | EF007793 | Egnet til påbygging                                              | Ja                                      |
| 6  | EF004274 | Egnet for lyskjedekonfigurasjon                                  | Ja                                      |
| 7  | EF007694 | For overvåking av arbeidsplassen                                 | Nei                                     |
| 8  | EF002423 | Lampetype                                                        | LED ikke utskiftbar (EV011515)          |
| 9  | EF005905 | Med lyskilde                                                     | Ja                                      |
| 10 | EF001596 | Kapslingsmateriale                                               | Andre (EV000154)                        |
| 11 | EF000136 | Kapslingsfarge                                                   | Hvit (EV000202)                         |
| 12 | EF004284 | Avdekkingens materiale                                           | Plast, opalfarget (EV006821)            |
| 13 | EF000187 | Spenningstype                                                    | AC (EV000460)                           |
| 14 | EF005127 | Merkespenning fra/til                                            | 200,00 - 240,00 V                       |
| 15 | EF012150 | EF012150                                                         | 200,00 - 200,00                         |
| 16 | EF007556 | Driver inkludert                                                 | Nei                                     |
| 17 | EF012152 | Dimming 0-10 V                                                   | Nei                                     |
| 18 | EF012153 | Dimming 1-10 V                                                   | Nei                                     |
| 19 | EF012154 | Dimming DALI                                                     | Nei                                     |
| 20 | EF012155 | Dimming DMX                                                      | Nei                                     |
| 21 | EF012188 | Dimming DSI                                                      | Nei                                     |
| 22 | EF012156 | Dimming med integrert potensiometer                              | Nei                                     |
| 23 | EF012157 | Dimming GPRS                                                     | Nei                                     |
| 24 | EF012158 | Dimming LineSwitch                                               | Nei                                     |
| 25 | EF012159 | Dimming leverandørsesifikk                                       | Nei                                     |
| 26 | EF012160 | Dimming nettspenningsmodulasjon                                  | Nei                                     |
| 27 | EF012161 | Dimming faseavsnitt                                              | Nei                                     |
| 28 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt                                              | Nei                                     |
| 29 | EF012163 | Dimming programmerbar                                            | Nei                                     |
| 30 | EF012164 | Dimming RF                                                       | Nei                                     |
| 31 | EF012165 | Dimming sinuskurve reduksjon                                     | Nei                                     |
| 32 | EF012166 | Dimming Touch and Dim                                            | Nei                                     |
| 33 | EF012167 | Dimming ZigBee                                                   | Nei                                     |
| 34 | EF012168 | Dimming trykknapp                                                | Nei                                     |
| 35 | EF012171 | Dimming avhengig av utstyr                                       | Nei                                     |
| 36 | EF012170 | Lysfordeler                                                      | Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410) |
| 37 | EF004283 | Lysfordeling                                                     | Symmetrisk (EV000181)                   |
| 38 | EF004282 | Lysstråling                                                      | Direkte (EV000090)                      |
| 39 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper                   | A++ , A+ , A (LED) (EV014986)           |
| 40 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055)                           |
| 41 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde          | A+ (EV007055)                           |
| 42 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde      | A+ (EV007055)                           |
| 43 | EF000004 | Isoleringsklasse                                                 | II (EV000583)                           |
| 44 | EF006420 | Brannvernklasse D                                                | Nei                                     |
| 45 | EF004275 | Egnet for nødlis                                                 | Nei                                     |
| 46 | EF000197 | Med bevegelsessensor                                             | Ja                                      |
| 47 | EF001203 | Med lyssensor                                                    | Nei                                     |
| 48 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak             | Nei                                     |
| 49 | EF009372 | Med luftspalter                                                  | Nei                                     |
| 50 | EF000280 | Egnet for lampeeffekt                                            | 18,00 - 18,00 W                         |

|    |          |                         |                                          |
|----|----------|-------------------------|------------------------------------------|
| 51 | EF009347 | Maks systemeffekt       | 18,00 W                                  |
| 52 | EF009350 | Lysfarge                | Hvit (EV000202)                          |
| 53 | EF009346 | Fargetemperatur         | 2700,00 - 4000,00 K                      |
| 54 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581)             |
| 55 | EF012172 | Lysutbytte              | 80,00 lm/W                               |
| 56 | EF025740 | Virkningsgrad           | 0,90                                     |
| 57 | EF001456 | Høyde/dybde             | 48,00 mm                                 |
| 58 | EF000015 | Ytre diameter           | 220,00 mm                                |
| 59 | EF011868 | Type kabling            | Egnet for gjennomgangskobling (EV015019) |