

3253757

DL-Boks H30-48

ETIM klasse:
EC000414

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende PP

Farge:
Grønn



Downlightkasse tilpasset for de tre mest vanlige lekteavstandene.
Høyden kan reduseres fra 48 til 30 mm ved at utforingsklaffene brettes.

Kassen er utstyrt med:

- praktiske kroker til opphenging av kabler;
- skrue-/spikerhull i alle hjørner;
- rørinnganger til 16 mm og 20 mm k-rør. Ø16 mm k-rør kan klemmes ned i rørlås istedenfor å tres gjennom den.

ETIM klasse: Downlightkasse (EC000414)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006432	For høyspenningslamper	Ja
2	EF006433	For lavspenningslamper	Ja
3	EF009764	Egnet for LED lamper	Ja
4	EF007942	Med plass for styreapparater	Ja
5	EF000846	Innbyggingsbredde	250,00 mm
6	EF000218	Innbyggingsdybde	48,00 mm
7	EF004265	Innbyggingslengde	550,00 mm
8	EF006434	Maks armaturdiameter	200,00 mm
9	EF006435	Min. taktykkelse	5,00 mm
10	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)

