

FDV Dokument

1507875

BTS-15 9-veis IF kl. hvit

ETIM klasse:
EC000125

Materiale:
V0 flammehemmende halogenfri
polykarbonatplast

Farge:
Hvit (RAL9003)



Halogenfri stikkontakt i selvslukkende V0 plast. Klassisk hvit farge (RAL9003). 16A/250V.
Skrulklemmer. Avmantlingslengde: 10 mm. Kabeltvernsnitt: 2,5 mm².
Maksimalt tilstrømningsmoment på terminalskruene: 1,2 Nm.
Maksimalt tilstrømningsmoment på dekselskruene: 0,5 Nm.

ETIM klasse: Stikkontakt (EC000125)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000010	Modell / utførelse	Multistandard stikkontakt (EV014121)
2	EF001033	Beskyttelseskontakt	Nei
3	EF012000	Beskyttelseslederkontakt rund	Nei
4	EF011998	Antall aktive kontakter (rund)	4,00
5	EF011999	Antall aktive kontakter (flat)	5,00
6	EF003823	Avtrykk/indikering	Uten påskrift (EV005886)
7	EF000124	Tilkoblingstype	Skrulklemme (EV001008)
8	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
9	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9003,00
10	EF001334	Spesiell strømforsyning	Uten spesiell strømforsyning (EV006426)
11	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
12	EF002442	Type feste	Feste med skruer (EV006354)
13	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
14	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)

FDV Dokument

15	EF000025	Halogenfri	Ja
16	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
17	EF006569	Type overflate	Blank/Glinsende (EV006395)
18	EF023790	Antibakteriell behandling	Nei
19	EF000488	Med av/på-bryter	Nei
20	EF006604	Med gjennomkoblingsfunksjon	Ja
21	EF001331	Skrudd sentralinnsats	Ja
22	EF000001	Merkestrøm	16,00 A
23	EF000002	Merkespenning	250,00 V
24	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hz
25	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
26	EF002651	For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Nei
27	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
28	EF008808	Enhet bredde	103,00 mm
29	EF008809	Enhet høyde	84,00 mm
30	EF008810	Enhet dybde	40,80 mm
31	EF012278	Min. dybde på apparatboks	32,80 mm