

FDV Dokument

3254602

K-AK Dim Driver

ETIM klasse:
EC002710

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



Fasedimbar driver for K-AK 18W. Drivere leveres med 2,5m ledning og Europlugg.

ETIM klasse: LED driver (EC002710)

ETIM versjon: 7.0

1	EF003532	For utendørsbruk	Nei
2	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
3	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
4	EF012154	Dimming DALI	Nei
5	EF012188	Dimming DSI	Nei
6	EF012155	Dimming DMX	Nei
7	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
8	EF012157	Dimming GPRS	Nei
9	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
10	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
11	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
12	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
13	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
14	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
15	EF012164	Dimming RF	Nei
16	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
17	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei

FDV Dokument

18	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
19	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
20	EF012169	Uten dimmefunksjon	Nei
21	EF000150	Kapsling	Plastkapsling (EV005353)
22	EF009471	Egnet for konstant strøm	Ja
23	EF009472	Egnet for konstant spenning	Nei
24	EF003933	Sekundærspenningsområde	20,00 - 40,00 V
25	EF006613	Utgangsstrøm fra/til	450,00 - 450,00 mA
26	EF009473	Egnet for likespenning (primærside)	Nei
27	EF004479	Utgangseffekt fra/til	18,00 - 18,00 W
28	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
29	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
30	EF001438	Lengde	109,00 mm
31	EF000008	Bredde	45,00 mm
32	EF000040	Høyde	28,00 mm