

FDV Dokument

1449597

Dimmer IF 350W SK sort

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Sort



Faseavsnitt LED dimmer 10-350 W.

B-Dim 350 passer fint til bruk med de fleste faseavsnitt-dimbare armaturer.

Dimmeren har 1-pol brudd og behøver kun L-fas. Den har også endevender funksjon.

Dimmeren er tilpasset Betek sine rammer og har 23,5mm byggehøyde inn i veggboкс.

Minimumsverdi justeres bak deksling.

Dekslene kan også bestilles separat.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

1	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
4	EF000074	Antall enheter	1,00
5	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
6	EF003889	Seriedimmer	Ja
7	EF001508	Type last	Universal og LED retrofit (EV011953)
8	EF003867	Lysverdiminne	Ja
9	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
10	EF016708	Min. brightness controllable	Ja
11	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
12	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
13	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)

FDV Dokument

14	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
15	EF000025	Halogenfri	Ja
16	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
17	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
18	EF000007	Farge	Svart (EV000206)
19	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
20	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
21	EF005127	Merkespennning fra/til	215,00 - 240,00 Volt
22	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hertz
23	EF015953	Max. switching power LED	350,00 Watt
24	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
25	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til	1,50 - 2,50 Kvadratmillimeter
26	EF008808	Enhet bredde	83,50 Millimeter
27	EF008809	Enhet høyde	83,50 Millimeter
28	EF008810	Enhet dybde	23,50 Millimeter
29	EF012278	Min. dybde på apparatboks	25,00 Millimeter