

FDV Dokument

1449598

PIR-I-Sensor

ETIM klasse:

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



IP20



PIR sensor tilpasset for rask montering. Kommer ferdig koblet med 2m kabel og vår store Betek tilkoblingsboks.

PIR-I Sensor passer fint å bruke i de fleste rom der det er mulig å felle inn sensoren i tak. Ved bruk på kontorer eller andre plasser der arbeidet kan være veldig «statisk» er det viktig å tenke på sensorens plassering for å få best deteksjon.

Les bruksanvisning nøye og utfør test.

PIR sensor vil ikke kunne detektere gjennom vegg, dør og glass slik som mikrobølgesensor kan.

Kommer med 2 m Europlugg!

- Anbefalt monteringshøyde er 2,2m-6m.
- Hulltagning er 65mm (Maks 50mm platetykkelse)
- Maks 300W LED. (Eksempel maks 7 stk 40W LED-Panel)
- Deteksjonsavstand ca. 6m. (360°)
- Holdetid justeres mellom 10 sekunder og 15 minutter.
(Ny registrert bevegelse innenfor innstilt tid restarter timer)
- Lysdetektering kan justeres fra 3-2000Lux.

FDV Dokument
