

FDV Dokument

3253503

Eir Taklampe Sort 1800lm 827 Dim

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
PC

Farge:
Sort



Eir Taklampe kombinerer stilrent design med effektiv og behagelig belysning. Denne elegante lampen passer perfekt inn i alle typer innemiljøer, og gir rommet et mykt og innbydende lys. Takket være energieffektiv LED-teknologi og høy lyskvalitet, er Eir et ideelt valg for både private og offentlige rom som ønsker en diskret, men samtidig effektiv belysningsløsning.

Eir er godkjent for bruk i våtrom og steder hvor den utsettes for noe fuktighet (IP44), men bør ikke brukes utendørs direkte i sollys grunnet manglende UV-beskyttelse. Se heller Nimbus 3253504 eller Hidra 3253504 som et alternativ til utendørs bruk.

Lumen: 1800 Lm
Effekt: 20 W
Lumen/watt: 90 Lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Levetid: 50.000t L90/B50 100.000t L80/B50
Fargegjengivelse: =80
Driver: Fasedim
DxH: 300×71 mm
Kapslingsgrad: IP44
MacAdamstep: =3
Lysspredning: 110°
Driver inkludert: Ja
UGR: 24
Optikk: Opal
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak, vegg (utenpåliggende)
Isolasjonsklasse: II (dobbeltisolert)

FDV Dokument

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 9

1	EF000664	Veggmontering	Ja
2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Ja
3	EF021180	Egnet for himling	Nei
4	EF006760	Egnet for inbygging	Nei
5	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
6	EF004274	Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
7	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
8	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
9	EF005905	Med lyskilde	Ja
10	EF001596	Kapslingsmateriale	Plast (EV000139)
11	EF024150	Hus, overflatebeskyttelse	Lakkert (EV000113)
12	EF000136	Kapslingsfarge	Svart (EV000206)
13	EF004284	Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget (EV006821)
14	EF000282	Type raster	Matt (EV000146)
15	EF000187	Spenningstype	AC (EV000460)
16	EF005127	Merkespenning fra/til	220,00 - 240,00 Volt
17	EF007556	Driver inkludert	Ja
18	EF016286	Utskiftbart kontrollutstyr	Nei
19	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
20	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
21	EF015824	Dimming DALI-2	Nei
22	EF012154	Dimming DALI	Nei
23	EF012155	Dimming DMX	Nei
24	EF012188	Dimming DSI	Nei
25	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
26	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
27	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
28	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
29	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
30	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
31	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
32	EF012164	Dimming RF	Nei
33	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
34	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
35	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
36	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
37	EF012169	Uten dimmefunksjon	Nei
38	EF012170	Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410)
39	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
40	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
41	EF011946	Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3 (EV014016)
42	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
43	EF011870	Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	100000,00 Time

FDV Dokument

44	EF015686	Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °	90,00 Prosent
45	EF015687	Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C om	90,00 Prosent
46	EF015688	Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °	80,00 Prosent
47	EF015690	Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgi	70,00 Prosent
48	EF015691	Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelse	50,00 Prosent
49	EF015692	Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgi	50,00 Prosent
50	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP44 (EV006418)
51	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
52	EF006420	Brannvernklasse "D"	Ja
53	EF004275	Egnet for nødllys	Nei
54	EF005138	Integrert nødstrømsforsyning	Nei
55	EF000197	Med bevegelsessensor	Nei
56	EF001203	Med lyssensor	Nei
57	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
58	EF009372	Med luftspalter	Nei
59	EF000280	Egnet for lampeeffekt	20,00 - 20,00 Watt
60	EF009347	Maks systemeffekt	20,00 Watt
61	EF012172	Lysutbytte	90,00 Lumen/Watt
62	EF009349	Effektiv lysstrøm	1800,00 Lumen
63	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
64	EF009346	Fargetemperatur	2700,00 - 2700,00 Kelvin
65	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
66	EF009482	Konstant lysstyrkeregulering	Nei
67	EF000008	Bredde	300,00 Millimeter
68	EF001456	Høyde/dybde	71,00 Millimeter
69	EF001438	Lengde	300,00 Millimeter
70	EF000015	Ytre diameter	300,00 Millimeter
71	EF011868	Type kabling	Avslutning (EV013935)
72	EF001391	Antall poler	2,00
73	EF000085	Ledertversnitt	2,50 Kvadratmillimeter
74	EF000124	Tilkoblingstype	Stikklemme (EV006494)
75	EF013735	Unified Glare Ratio (UGR)	24,00
76	EF016261	Farge på lys, justerbar	Nei (EV004175)
77	EF016262	Justerbar lysstrøm	Trinnløs (EV000552)
78	EF016263	Justerbar strålevinkel	Nei (EV004175)
79	EF013759	Bluetooth	Nei
80	EF016431	Kompatibel med Casambi	Nei
81	EF014925	Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
82	EF014926	Kompatibel med Google Assistant	Nei
83	EF014927	Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
84	EF011072	Med IFTTT-støtte	Nei
85	EFNL0014	Oppfyller min. EIA levetidskriterium L90 (ved 50 000 timer ved tq	Ja