

FDV Dokument

1507817

Stikkontakt PV dobbel IP44 SK hvit

ETIM klasse:
EC000125

Materiale:
V0 flammehemmende halogenfri
polykarbonatplast

Farge:
Hvit (RAL9010)



Halogenfri stikkontakt i selvslukkende V0 plast. Hvit farge. 16A/250V.
Skruklemmer. Avmantlingslengde: 10 mm. Kabeltverrsnitt: 1,5 mm² til 2,5 mm².
Tilstrammingsmoment på terminalskruene: 1,2 Nm.
Tilstrammingsmoment på dekselskruene (fingjenget): 0,5 Nm.

Merk: Kombinasjonen av plugg og stikkontakt har en IP-grad som er den laveste av de to komponentene.

ETIM klasse: Stikkontakt (EC000125)

ETIM versjon: 10

1	EF000010	Modell / utførelse	Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (ty
2	EF017116	Beskyttelseskontakt	Jordingsklipp (EV019633)
3	EF011998	Antall aktive kontakter (rund)	2,00
4	EF011999	Antall aktive kontakter (flat)	0,00
5	EF000198	Med signallampe	Nei
6	EF000997	Antall USB-A porter	0,00
7	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	0,00
8	EF008814	Antall stikkontakter med bryter	0,00
9	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
10	EF000117	Med hengslet lokk	Ja
11	EF000389	Med utvidet berøringsvern	Nei
12	EF001035	Tekstfelt / informasjonsområde	Nei
13	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)

FDV Dokument

14	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9010,00
15	EF006243	Gjennomsiktig	Nei
16	EF000113	Låsbar	Nei
17	EF001051	Utløsermekanisme	Nei
18	EF001588	Isolert montering	Nei
19	EF008861	Med funksjonslys	Nei
20	EF008862	Med orienteringslys	Nei
21	EF001332	Overspenningsvern	Nei
22	EF001333	Lekkasjestrøm-beskyttelse	Nei
23	EF006571	Med finsikring	Nei
24	EF000003	Monteringsmetode	Påvegg (EV000384)
25	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
26	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
27	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
28	EF000025	Halogenfri	Ja
29	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
30	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
31	EF023790	Antibakteriell behandling	Nei
32	EF006604	Med gjennomkoblingsfunksjon	Ja
33	EF000488	Med av/på-bryter	Nei
34	EF001331	Skrudd sentralinnsats	Nei
35	EF000001	Nominell strøm	16,00 Ampère
36	EF000002	Nominell spenning	250,00 Volt
37	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP44 (EV006418)
38	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
39	EF014925	Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
40	EF014927	Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
41	EF014926	Kompatibel med Google Assistant	Nei
42	EF011072	Med IFTTT-støtte	Nei
43	EF013509	Med WiFi-repeater	Nei
44	EF016914	Med innebygd Bluetooth-høytaler	Nei

FDV Dokument

Målskisse:

