

# FDV Dokument

3253508

Gimle Taklampe Hvit 1700lm  
827/830 Dim

ETIM klasse:  
EC002892

Materiale:

Farge:



200

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 10

|    |          |                                  |                                |
|----|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1  | EF000664 | Veggmontering                    | Ja                             |
| 2  | EF001265 | Egnet for pendeloppheng          | Nei                            |
| 3  | EF021180 | Egnet for himling                | Nei                            |
| 4  | EF006760 | Egnet for inbygging              | Nei                            |
| 5  | EF007793 | Egnet til påbygging              | Ja                             |
| 6  | EF004274 | Egnet for lyskjedekonfigurasjon  | Nei                            |
| 7  | EF009470 | Egnet for klemmemontering        | Nei                            |
| 8  | EF006009 | Med montasjemateriell            | Ja                             |
| 9  | EF007694 | For overvåking av arbeidsplassen | Nei                            |
| 10 | EF002423 | Lampetype                        | LED ikke utskiftbar (EV011515) |
| 11 | EF005905 | Med lyskilde                     | Ja                             |
| 12 | EF001596 | Kapslingsmateriale               | Plast (EV000139)               |
| 13 | EF024150 | Hus, overflatebeskyttelse        | Ubehandlet (EV006034)          |
| 14 | EF000136 | Kapslingsfarge                   | Hvit (EV000202)                |
| 15 | EF004284 | Avdekkingens materiale           | Plast, opalfarget (EV006821)   |
| 16 | EF000282 | Type raster                      | Matt (EV000146)                |
| 17 | EF000187 | Spenningstype                    | AC (EV000460)                  |

# FDV Dokument

|    |          |                                                                       |                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 | EF005127 | Merkespenning fra/til                                                 | 220,00 - 240,00 Volt                    |
| 19 | EF007556 | Driver inkludert                                                      | Ja                                      |
| 20 | EF000137 | Dimbar                                                                | Ja                                      |
| 21 | EF012152 | Dimming 0-10 V                                                        | Nei                                     |
| 22 | EF012153 | Dimming 1-10 V                                                        | Nei                                     |
| 23 | EF012154 | Dimming DALI                                                          | Nei                                     |
| 24 | EF015824 | Dimming DALI-2                                                        | Nei                                     |
| 25 | EF012155 | Dimming DMX                                                           | Nei                                     |
| 26 | EF012188 | Dimming DSI                                                           | Nei                                     |
| 27 | EF012159 | Dimming leverandørspesifikk                                           | Nei                                     |
| 28 | EF012160 | Dimming nettspenningsmodulasjon                                       | Nei                                     |
| 29 | EF012161 | Dimming faseavsnitt                                                   | Ja                                      |
| 30 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt                                                   | Ja                                      |
| 31 | EF012163 | Dimming programmerbar                                                 | Nei                                     |
| 32 | EF012156 | Dimming med integrert potensiometer                                   | Nei                                     |
| 33 | EF012164 | Dimming RF                                                            | Nei                                     |
| 34 | EF012166 | Dimming Touch and Dim                                                 | Nei                                     |
| 35 | EF012167 | Dimming ZigBee                                                        | Nei                                     |
| 36 | EF012168 | Dimming trykknapp                                                     | Nei                                     |
| 37 | EF012170 | Lysfordeler                                                           | Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410) |
| 38 | EF004283 | Lysfordeling                                                          | Symmetrisk (EV000181)                   |
| 39 | EF008157 | Utstrålingsvinkel (verdi)                                             | Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)  |
| 40 | EF011946 | Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)                                      | SDCM3 (EV014016)                        |
| 41 | EF004282 | Lysstråling                                                           | Direkte (EV000090)                      |
| 42 | EF016835 | Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2 | E (EV000647)                            |
| 43 | EF011870 | Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C                                    | 100000,00 Time                          |
| 44 | EF015686 | Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °       | 80,00 Prosent                           |
| 45 | EF015687 | Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C om         | 80,00 Prosent                           |
| 46 | EF015688 | Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °       | 70,00 Prosent                           |
| 47 | EF015690 | Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgi     | 50,00 Prosent                           |
| 48 | EF015691 | Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelse      | 50,00 Prosent                           |
| 49 | EF017556 | Beskyttelsesgrad (IP), bakside                                        | IP20 (EV006405)                         |
| 50 | EF015692 | Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgi     | 50,00 Prosent                           |
| 51 | EF003118 | Verneklasse (IP) forside                                              | IP55 (EV006420)                         |
| 52 | EF000004 | Beskyttelsesklasse (IEC 61140)                                        | II (EV000583)                           |
| 53 | EF006420 | Brannvernklasse "D"                                                   | Ja                                      |
| 54 | EF018918 | Nødstrømforsyningssystem                                              | Uten (EV000494)                         |
| 55 | EF012090 | Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1                      | -20,00 - 45,00 Grad Celsius             |
| 56 | EF004275 | Egnet for nødlis                                                      | Nei                                     |
| 57 | EF001202 | Med bryter                                                            | Nei                                     |
| 58 | EF002972 | Med indikator for tilstedeværelse                                     | Nei                                     |
| 59 | EF000197 | Med bevegelsessensor                                                  | Nei                                     |
| 60 | EF001203 | Med lyssensor                                                         | Nei                                     |
| 61 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"                | Nei                                     |
| 62 | EF009372 | Med luftspalter                                                       | Nei                                     |
| 63 | EF018713 | Armatureffektivitet                                                   | 94,00 - 94,00 Lumen/Watt                |
| 64 | EF009347 | Maks systemeffekt                                                     | 17,00 Watt                              |
| 65 | EF018714 | Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1                         | 0,00 - 1600,00 Lumen                    |

# FDV Dokument

|    |          |                                                                   |                               |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 66 | EF009350 | Lysfarge                                                          | Hvit (EV000202)               |
| 67 | EF009346 | Fargetemperatur                                                   | 2700,00 - 3000,00 Kelvin      |
| 68 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks                                           | 80-89 (klasse 1B) (EV003581)  |
| 69 | EF009482 | Konstant lysstyrkeregulering                                      | Nei                           |
| 70 | EF000008 | Bredde                                                            | 300,00 Millimeter             |
| 71 | EF001456 | Høyde/dybde                                                       | 36,00 Millimeter              |
| 72 | EF001438 | Lengde                                                            | 300,00 Millimeter             |
| 73 | EF000015 | Ytre diameter                                                     | 300,00 Millimeter             |
| 74 | EF011868 | Type kabling                                                      | Avslutning (EV013935)         |
| 75 | EF001391 | Antall poler                                                      | 2,00                          |
| 76 | EF000085 | Ledertversnitt                                                    | 2,50 Kvadratmillimeter        |
| 77 | EF000124 | Tilkoblingstype                                                   | Stikklemme (EV006494)         |
| 78 | EF008200 | Tilkoblingsbare ledertversnitt                                    | 0,75 - 2,50 Kvadratmillimeter |
| 79 | EF013735 | Unified Glare Ratio (UGR)                                         | 24,00                         |
| 80 | EF016261 | Farge på lys, justerbar                                           | Trinn (EV003622)              |
| 81 | EF016262 | Justerbar lysstrøm                                                | Trinnløs (EV000552)           |
| 82 | EF016263 | Justerbar strålevinkel                                            | Nei (EV004175)                |
| 83 | EF013759 | Bluetooth                                                         | Nei                           |
| 84 | EF016431 | Kompatibel med Casambi                                            | Nei                           |
| 85 | EF014925 | Kompatibel med Apple HomeKit                                      | Nei                           |
| 86 | EF014926 | Kompatibel med Google Assistant                                   | Nei                           |
| 87 | EF014927 | Kompatibel med Amazon Alexa                                       | Nei                           |
| 88 | EF011072 | Med IFTTT-støtte                                                  | Nei                           |
| 89 | EFDE0115 | Ball-sikker i henhold til DIN 18032-3                             | Nei                           |
| 90 | EFNL0014 | Oppfyller min. EIA levetidskriterium L90 (ved 50 000 timer ved tq | Nei                           |