

FDV Dokument

1449544

Dimmer trådløs 200W RF

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



Hvis det passer dårlig å strekke ledninger til en armatur vil våre trådløse dimmere og brytere løse oppgaven raskt og enkelt. De trådløse bryterne passer inn i våre rammer og "synkroniseres" med TL-Dim/Switch 100/200 RF med to tastetrykk. TL-Dim 200RF og TL-Switch 400RF kan i tillegg styres av vanlig bryter med impuls signal. Ved dimming av LED anbefales maks 200W på TL-Dim 200RF

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

1	EF000005	Monteringsarrangement	Basiselement (EV000078)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Andre (EV000154)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	0,00
4	EF000074	Antall enheter	1,00
5	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
6	EF001508	Type last	Universal og LED retrofit (EV011953)
7	EF003867	Lysverdiminne	Ja
8	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
9	EF003907	Kan brukes med overføringsknapp	Ja
10	EF016708	Min. lysstyrke kontrollerbar	Ja
11	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
12	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
13	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
14	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)

FDV Dokument

15	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP21 (EV006406)
16	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
17	EF005127	Merkespenning fra/til	100,00 - 240,00 Volt
18	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 50,00 Hertz
19	EF006144	Styrespenning fra/til	8,00 - 230,00 Volt
20	EF015953	Maks. bryteeffekt LED	200,00 Watt
21	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
22	EF008808	Enhet bredde	45,00 Millimeter
23	EF008809	Enhet høyde	45,50 Millimeter
24	EF008810	Enhet dybde	20,30 Millimeter
25	EF012278	Min. dybde på apparatboks	20,30 Millimeter