

FDV Dokument

1449564

Dimmer IF 350W SK hvit

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plast

Farge:
Hvit (RAL9010)



Faseavsnitt LED dimmer 10-350 W.

B-Dim 350 passer fint til bruk med de fleste faseavsnitt-dimbare armaturer.

Dimmeren har 1-pol brudd og behøver kun L-fas. Den har også endevender funksjon.

Dimmeren er tilpasset Betek sine rammer og har 23,5mm byggehøyde inn i veggboкс.

Minimumsverdi justeres bak deksling.

Dekslene kan også bestilles separat.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

1	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
4	EF000074	Antall enheter	1,00
5	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
6	EF003889	Seriedimmer	Ja
7	EF001508	Type last	Universal og LED retrofit (EV011953)
8	EF003867	Lysverdiminne	Ja
9	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
10	EF016708	Min. lysstyrke kontrollerbar	Ja
11	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
12	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
13	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)

FDV Dokument

14	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
15	EF000025	Halogenfri	Ja
16	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
17	EF006569	Type overflate	Blank (EV006395)
18	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
19	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9010,00
20	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
21	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
22	EF005127	Merkespennning fra/til	215,00 - 240,00 Volt
23	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hertz
24	EF015953	Maks. bryteeffekt LED	350,00 Watt
25	EF000124	Tilkoblingstype	Skrulklemme (EV001008)
26	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til	1,50 - 2,50 Kvadratmillimeter
27	EF008808	Enhet bredde	83,50 Millimeter
28	EF008809	Enhet høyde	83,50 Millimeter
29	EF008810	Enhet dybde	23,50 Millimeter
30	EF012278	Min. dybde på apparatboks	25,00 Millimeter